

ホール棟

追加資料

柱リスト S=1/80

特記無き限り下記に依る。
柱のHoop形状はA 1列型とする。
パネルゾーン内のHoopは□-D13-#100とする。

階	符号	C 1	C 2	C 3	C 4
3	断面				
	B × D	1,000x750	1,000x750		
	主筋	22-D25	22-D25		
	フープ	□-D13-#100	□-D13-#100		
	柱頭接合部	□-D13-#100	□-D13-#100		
2	断面				
	B × D	1,000x750	1,000x750		
	主筋	22-D25	22-D25		
	フープ	□-D13-#100	□-D13-#100		
	柱頭接合部	□-D13-#100	□-D13-#100		
1	断面				
	B × D	1,000x750	1,000x750	750x750	750x750
	主筋	22-D25	22-D25	16-D25	20-D25
	フープ	□-D13-#100	□-D13-#100	□-D13-#100	□-D13-#100
	柱頭接合部	□-D13-#100	□-D13-#100	□-D13-#100	□-D13-#100
	柱脚接合部	□-D13-#100	□-D13-#100	□-D13-#100	□-D13-#100
	備考				

エントランス・事務室棟

柱リスト S=1/80

特記無き限り下記に依る。
柱のHoop形状はA 1列型とする。
S13は高強度せん断補強筋 (785 N/mm²) を示す。
パネルゾーン内のHoopは□-D13-#100とする。
S13使用柱の上下パネルゾーンは□-S13-#100とする。Hoop形状は溶接閉鎖型とする。

階	符号	C 11	C 11 A	C 11 B	C 12
3	断面				
	B × D	750x750			750x750
	主筋	16-D25			14-D25
	フープ	□-D13-#100			□-D13-#100
	柱頭接合部	□-D13-#100			□-D13-#100
2	断面				
	B × D	750x750			750x750
	主筋	16-D25			14-D25
	フープ	□-D13-#100			□-D13-#100
	柱頭接合部	□-D13-#100			□-D13-#100
1	断面				
	B × D	750x750	750x750	750x750	750x750
	主筋	20-D25	20-D25	22-D25	16-D25
	フープ	□-D13-#100	□-S13-#100	□-D13-#100	□-D13-#100
	柱頭接合部	□-D13-#100	□-S13-#100	□-D13-#100	□-D13-#100
	柱脚接合部	□-D13-#100	□-S13-#100	□-D13-#100	□-D13-#100
	備考				